



HOLZVERGASERKESSEL






HOLZVERGASERKESSEL EVENTURA HVL 2.0 (MIT LAMDA-SONDE)

Komfortabler Holzvergaserkessel mit drehzahlreguliertem Saugzuggebläse und Lambdasonde für die Verbrennung von Scheitholz. Die bewährte Technik und die umweltfreundliche Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad zeichnen diesen Kessel aus. Die digitale Touch-Kesselregelung mit Farbdisplay sorgt für eine übersichtliche und intuitiv einfache Bedienung und Übersicht.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Holzverbrennung über Lambdasonde. Die Verbrennung wird somit den unterschiedlichen Holzarten automatisch angepasst
- ✓ Großer Füllraum für Holzscheite mit bis zu 56 cm
- ✓ Einhängbleche zur Reduzierung von Bildung von Glanzruß
- ✓ Schwelgasabzug im oberen Brennraum. Somit kein Austritt der Abgase beim Nachlegen von Brennholz
- ✓ Halbautomatische Wärmetauscherreinigung
- ✓ Kesselstahl mit 7 mm Stärke, dadurch lange Lebensdauer
- ✓ Verbrennungsdüse aus Spezialguss
- ✓ Anfeuerungstüre für ein bequemes Anheizen
- ✓ Kesselregelung zur Pufferbeladung, Rücklaufanhebung und zur Ansteuerung von bis zu 2 Heizkreisen

Typ	Leistung (kW)	Bestell-Nr.
HVL 20.2	20	90 019 71
HVL 25.2	25	90 019 72
HVL 30.2	30	90 019 73

 Lieferung per Spedition

VOLLE ÜBERSICHT – ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK



TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung	HVL 20.2	HVL 25.2	HVL 30.2
Nennwärmeleistung (kW)	16	24	32
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung (%)	>91	>91	>91
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung (W)	57	57	57
Füllrauminhalt (L)	155	155	155
Füllöffnung (mm)	360 x 345	360 x 345	360 x 345
Maße T x B x H (mm)	1388 x 638 x 1456	1388 x 638 x 1456	1388 x 638 x 1456
Gewicht (kg)	580	600	600




HOLZVERGASERKESSEL EVENTURA HV

Holzvergaserkessel mit drehzahlgeregeltem Saugzuggebläse für die Verbrennung von Scheitholz. Die umweltfreundliche Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad sowie der günstige Anschaffungspreis zeichnen diesen Kessel aus. Die digitale Touch-Kesselregelung mit Farbdisplay sorgt für eine übersichtliche und intuitiv-einfache Bedienung und Übersicht.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Schwelgasabzug im oberen Brennraum. Somit kein Austritt der Abgase beim Nachlegen von Brennholz
- ✓ Vollautomatische Wärmetauscherreinigung
- ✓ Großer Füllraum für Holzscheite mit bis zu 56 cm
- ✓ Kesselstahl mit 7 mm Stärke, dadurch lange Lebensdauer
- ✓ Verbrennungsdüse aus hochwertigen Spezialbeton
- ✓ Anfeuerungstür für ein bequemes Anheizen
- ✓ Kesselregelung zur Pufferbeladung, Rücklaufanhebung und zur Ansteuerung von bis zu 2 Heizkreisen

Typ	Leistung (kW)	Bestell-Nr.
HV 25	25	90 010 55
HV 32	32	90 019 75
HV 40	40	90 025 99

 Lieferung per Spedition

VOLLE ÜBERSICHT – ALLE BAUTEILE IM ÜBERBLICK



TECHNISCHE DATEN

Typenbezeichnung	HV 25	HV 32	HV 40
Nennwärmeleistung (kW)	25	32	40
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung (%)	91	91	91
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Leistungsaufnahme bei Nennwärmeleistung (W)	60	60	60
Füllrauminhalt (L)	113	113	180
Füllöffnung (mm)	375 x 255	375 x 255	375 x 255
Maße T x B x H (mm)	1080 x 722 x 1226	1080 x 722 x 1226	1080 x 722 x 1486
Gewicht (kg)	460	460	520

ZUBEHÖR

Für Holzvergaserkessel Eventura



Festbrennstoffladeset Easyflow, MCCS

Komplett vormontierte Einheit zur Rücklauf Temperaturhochhaltung in Festbrennstoff-Kesselanlagen. Die konstante Temperaturhochhaltung erfolgt elektronisch mithilfe eines Stellmotors

Nennweite	Bestell-Nr.
DN 25 (1") IG	90 858 78
DN 32 (1 1/4") IG	90 858 79
ø 28 mm (Klemmring)	90 858 77



Pufferfühler (NTC 10 K)

- Für Pufferbeladung
- Es werden 2 Fühler benötigt (Pufferfühler oben und unten)

Bestell-Nr.

61 072 17



Thermische Ablaufsicherung DN 20 (3/4") IG, Typ 543

- Mit zweifacher Fühlersicherung
- Für Festbrennstoffkessel

Bestell-Nr.

90 601 17



Zugregler WS

- Mit Sattelstück

Bestell-Nr.

33 031 28



Rauchgas-Thermometer RT 80

- Temperaturbereich: 0°C bis 300°C

Typ	Bestell-Nr.
Fühlerlänge 150 mm	70 035 18
Fühlerlänge 300 mm	70 035 19





Erhältlich über

evenes GmbH

ein Unternehmen der WS Weinmann & Schanz GmbH Gruppe
Rote Länder 4
72336 Balingen

Deutschland

Tel. 0 74 33. 98 92 12
Fax 0 74 33. 98 92 92

Sonstige Länder

Tel. + 49 74 33. 98 92 10
Fax + 49 74 33. 98 92 30

Impressum: WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen
Eintragung in das Handelsregister HRB 410349 | Gerichtsstand und Erfüllungsort: 72336 Balingen
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart | Geschäftsführer: Egon Schanz, Nicole Schanz

Bilder: Eigenproduktion, Shutterstock, Hersteller